

Produktdatenblatt

02628-AMB

Dimmable Burgeon Lamp 6x30cm, amber



APS

glass & bar supply

Art of Private Shaking
Glass & Bar Supply GmbH
Obenhauptstraße 1
22335 Hamburg

Tel.: +49-40-480 031-0
Fax: +49-40-480 031-31
Email: info@apssupply.com

www.apssupply.com



Artikel Merkmale

Artikelnummer	02628-AMB
Name	Dimmable Burgeon Lamp 6x30cm, amber
Beschreibung	Dimmbare Burgeon-Lampe 6x30cm, amber E27, 220V, 4,9W, 200lm, 1800K
Länge	30cm
Breite	6cm
Höhe	6cm
Gewicht	0,340kg
EAN	4058019421916
Warengruppe	Interior
Beschreibung	Lampen
IntrastatNr.	85131090
Zolltarifnummer	8513109000

Material(ien)

Schirm	Glass
Sockel	Metall

Technische Daten

ETIM Gruppe	Leuchtmittel
ETIM Klasse	LED-Lampe/Multi-LED
Marke	APS interieur
Nennspannung (V)	220 - 240
Nennstrom (mA)	23 - 23
Leistungsfaktor	0.9
Lampenleistung (W)	4,9 - 4,9
Spannungsart	AC
Lichtstrom (lm)	200 - 200

Geschäftsführer
Shung S. Yiu | Tyrone Y.T. Yiu
Sitz & Registergericht
Hamburg HRB 56951

Steuer-Nummer 49/703/00428
DE USt.-Ident-Nr. DE166891451

Paypal [Paypal.me/apssupply](https://paypal.me/apssupply)
WEEE-Reg.-Nr. DE 40023675
LUCID Verpack.-Reg.-Nr. DE5713297343679

Bankverbindung Euro Konto
Hamburger Sparkasse
BIC Code HASPDEHHXXX
IBAN DE94 2005 0550 1391 1222 88



02628-AMB

Dimmable Burgeon Lamp 6x30cm, amber

Lampenlichtausbeute (lm/W)	40,8
Farbwiedergabeindex CRI	80 - 89
Lampenform	Oval
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	Klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	Warmweiß < 3300 K
Sockel	E27
Farbe	Amber
Farbtemperatur (K)	1800 - 1800
Gehäusefarbe	sonstige
Ausstrahlungswinkel (°)	320 - 320
Dimmbar	Ja
Durchmesser (mm)	60
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	O Lamp
Energieeffizienzklasse	G
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	7500
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	4 - 4
Mittlere Nennlebensdauer (h)	15000
Fernbedienung möglich	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Betriebstemperatur (°C)	-25 bis +40
Gebündeltes Licht (Ab-/Ausstrahlwinkel < 90°)	Nein
Frequenz (Hz)	50 - 60



No energy label
required in
accordance with
regulation
(EU) 2019/2015

2019/2015



200lm

1800 K


diminable

E27





Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5573$ $y=0.4103$ $u'=0.3274$ $v'=0.5423$
CCT=1757K (Duv=0.0012) Dominant WL:Ld =591.0nm Purity=90.4%
Ratio:R=38.2% G=61.1% B=0.7% Peak WL:Lp=623.7nm FWHM=103.4nm
Render Index:Ra=81.9 AvgR=78.6

R1 =81 R2 =93 R3 =93 R4 =79 R5 =81 R6 =96 R7 =79
R8 =55 R9 =16 R10=86 R11=81 R12=89 R13=83 R14=97 R15=72

Photo Parameters:

Flux = 213.4 lm Eff. : 45.73 lm/W Fe = 848.8 mW

Electrical parameters:

V = 230.07 V I = 0.02244 A P = 4.666 W PF = 0.9038
LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 7549 ms Ip = 46973 (72%)

Model: Number:G125无支架金茶1
Tester: Date:
Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
Manufacturer: Remarks:

Anhang

Datum / Stand

04.10.2024

Anhang Titel

Mood Image - #1

APS

glass & bar supply

